



# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## INSTALLATION GUIDE



Evitar armazenar sobre superfícies cortantes ou pontiagudas.  
Avoid storing over sharp and sharp surfaces.



Elevada resistência mecânica as oscilações térmicas exteriores.  
High mechanical resistance oscillations outdoor thermal.



Limpar com água e sabão neutro. Não utilizar solventes nem substâncias abrasivas. Clean with water and mild soap. Do not use solvents or abrasive substances.



Usar acessórios e selantes de silicone compatíveis com o polycarbonato.  
Use compatible silicone sealants and accessories with the polycarbonate.



Elevada resistência mecânica aos impactos.  
High mechanical resistance to impacts.



Não caminhar sobre as placas.  
Do not walk on the plates.



Elevada transmissão de luz. Proteção dos agentes atmosféricos.  
High light transmission. Protection of atmospheric agents.



Retirar a película protetora antes de aplicar. A face exterior do painel contém a película protectora UV.  
Remove the protective film before applying. The outer face of the panel containing the film UV protective.



Abrir os furos 50% maiores do pretendido para salvaguardar a dilatação térmica. Cortar com serra de dentes finos.  
Open holes larger than 50% intended for safeguarding thermal expansion. Cut with fine toothed hacksaw. solvents or abrasive substances.



Armazenar em lugar coberto. Não expor a luz solar.  
Store in a covered place. Do not expose to sunlight.





## ACESSÓRIOS ACCESSORIES

Parafuso auto roscante em aço com junta. 6,3 de diâmetro e 130 de comprimento.


Self-tapping steel screw with gasket. 6.3 in diameter and 130 in length.

Coberta com junta

Covered with gasket

Junta adesiva PE com 10 de espessura e 20 de largura

Adhesive PE joint with 10 thickness and 20 wide



A Kinya reserva se o direito em caso de uma ma instalação, não respeitando as indicações constantes neste documento de se isentar de qualquer respon-sabilidade relativamente as trocas e substituição dos seus produtos.

O não cumprimento das regras de recomendação constantes neste documento salvaguarda a Kinya perante reclamações que possam surgir devido a ma instalação, no caso da não utilização do remate metálico.

Todas as informações constante neste documento são recomendáveis para a utilização e fixação do Termopai-nel Kinya, fica posteriormente a critério do revendedor ou instalador seguir estes conselhos de instalação, no caso de não serem respeitados qualquer danos que possa ocorrer será da responsabilidade do mesmo.

Temos tido todos os cuidados na comercialização do produto para garantir um elevado índice de satisfação.

Para duvidas sobre as recomendações ou procedimentos, entre em contacto com o nosso departamento comercial pelo telefone 351 65 50 340 ou pelo e-mail nunograca kinya.pt.

Kinya reserves the right in the event of a installation, not respecting the indications contained in this document to exempt from any responsibility regarding the exchanges and replacement of its products.

Failure to comply with the recommendation rules contained in this document safeguards Kinya in the event of complaints that may arise due to a bad installation, in the case of non-use of the metallic finish.

All information in this document is recommended for the use and fixation of the Kinya Thermopane, it is later at the discretion of the dealer or installer to follow these installation advice, in case any damage that may occur is not respected it will be the responsibility of the same.

We have taken great care in marketing the product to ensure a high level of satisfaction.

For questions about recommendations or pro-cedures, contact our sales department by calling 351 65 50 340 or by e-mail nunograca kinya.pt.

**KINYA**<sup>®</sup>  
POLICARBONATO